

## GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR MAGNETSCHILDER

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schäden, sind folgende Hinweise **unbedingt** zu beachten.

1. Vor dem Aufkleben des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte dennoch ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die bedruckte oder gestaltete Seite stets außen liegen.
3. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf keine „Eselsohren“ aufweisen.
4. Magnetschilder nicht um scharfkantige Ecken, Zierleisten und dergleichen herumlegen.
5. Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einem Automaten) abgenommen werden.
6. Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein. Bitte prüfen Sie in jedem Fall, ob das dafür vorgesehene Schild geeignet ist.
7. Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und wechselhaften Außentemperaturen sowie bei mehrtägigem Anhaften der Schilder an der KfZ-Karosserie entsteht zwischen denselben Schweißwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur
8. Vermeidung derartiger Schäden, sind Magnetschilder während des Nichtgebrauches zu entfernen. Während des Gebrauchs soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
9. ACHTUNG! Bei Metallic-Lackierung und neuer Lackierung ist die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.
10. Das Reinigen der Magnetschilder sollte nur mit Wasser vorgenommen werden. Auf keinen Fall darf die Reinigung mit Lösemittel oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Temperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage, vorgenommen werden.